

石材用表面浸透型保護剤

リストンコートクリア SS

取扱説明書

R 7.10.12

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストンコートクリア SS は砂岩等吸水性が高い石材に浸透し、汚れを付きにくくします。

<施工要領書>

施工対象物

石材（砂岩・ライムストーン）

塗布方法

1、テスト施工

本施工に先立ち、目立たない部分で下記の本作業に準じた方法で塗布し、色調の確認を行って下さい。

* 石材の種類によっては、少し濡れ色が残る場合があります。

* 溶剤タイプの為、確認は塗布直後ではなく、2～3時間後の状態で判断して下さい。

2、本作業

①リストンシリーズの洗剤から石材の汚れに適した洗剤を選定し洗浄を行います。

③コート剤を塗布する際に、本液が掛かる部分はビニール養生をします。

④塗布（施工は必ず乾燥した状態で行ってください。）

コート剤をウエスやモップに湿らせます。（液垂れしない程度に絞る）

* 厚塗りしないで、石材表面に縦横均一に薄く塗り延ばします。

⑤自然乾燥。

4～6時間は雨・水が掛からない様に養生します。

* 仕上がりムラをなくす為に、外壁が濡れている場合、雨天時、または雨が降りそうな場合や気温が27°C以上の場合、3°C以下の場合は施工を避けて下さい。

* ミカゲ石や大理石

上記磁器タイルと同じ方法で塗布します。

商品名	内容量	対象物と塗布量	塗布方法
リストンコート クリア S	16L 4L	5～6 m ² /L ジェットバーナー仕上げ→10 m ² /L	ウエス・刷毛

性 状

- 外観 無色透明液体
- 成分 特殊複合シリコン化合物
- 溶剤 第4種第2石油類 第3種有機溶剤
- 取り扱い 火気厳禁
- 貯蔵性 8ヶ月(30°C以下密閉状態で保管)

—注意事項—

- ・石材の種類によっては色調が変わることありますので必ず試験施工を行ってください。
- ・素材により撥水効果の持続時間は異なります。撥水効果の保証は致しません。
- ・危険物に該当しますので、火気に十分に注意してください。
- ・噴霧による塗布は吸い込む恐れがありますので、おやめください。
- ・有機溶剤を含んでいますので、換気の悪い場所での作業は十分に注意し、必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用してください。
- ・取り扱いは、出来るだけ皮膚に触れないように注意し、保護手袋を着用してください。
- ・皮膚に付着した場合は、水と石鹼で十分に洗い流してください。
- ・目に入らない様に保護眼鏡を着用してください。
- ・目に入った場合は、多量の水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・飲み込まない様に注意してください。
- ・飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- ・容器から取り出す際は、こぼれない様に注意してください。こぼした場合はすぐにウェスで拭き取ってください。
- ・容器の蓋は、薬剤を出し入れする時以外はしっかりと閉めてください。
- ・原液で使用してください。
- ・一定の場所を定めて30°C以下の涼しい場所で貯蔵、保管してください。
- ・安全な取り扱いの詳細は、製品安全データシートを参照ください。
- ・製品改良の為、予告無く内容を変更する場合があります。
- ・タイル洗い用のリストン洗浄剤の使用方法は別途、専用カタログを参照ください。

株式会社 共栄

本社 /東京都板橋区若木1-8-22

T E L/03-3934-8771 F A X/03-3934-9753