

ガラスを焼かない

他社にない画期的製品

リストンセーフティ



ガラスの多い建物でも安心

環境に優しい・素材に優しい



20kg缶

6kg缶

弱酸性

標準使用量 7.5㎡/kg

- ※素材へのダメージテストをしてから本施工を行って下さい
- ※ご使用になる前に必ず取扱説明をご覧ください
- ※作業の前後は十分の量の水で洗い流して下さい

ダメージテスト

- 1、目立たない場所で筆等で塗布
- 2、洗剤が乾燥するまで放置
- 3、濡れたウェスで拭き取る
- 4、乾燥後に下から見て結果を確認
- 5、影響がある場合は洗剤・工法を変更

洗浄の手順

- 1、洗浄部と周辺部に水養生
- 2、洗剤を垂れないように塗布
- 3、ガラス・サッシなどの周辺部を水散布
- 4、洗浄部を擦り洗い
- 5、洗浄部と周辺部を清水で洗い流す

安全性	汚れの種類			
	黒ズミ	サビ	エフロ	油汚れ
◎	◎	○	○	-

カタログ

取扱説明

ホームページ「製品案内」からダウンロードできます

2021.12版

タイルの種類				ネオ	御影石		砂岩	大理石	アルミパネル	防滑シート	ガラス
磁器	無釉	レンガ調	ラスター	パリエ	粗面	鏡面					
◎	◎	○②	△①	○③	◎	○①	◎	×	○③	-	◎④

①ツヤ落ち注意 ②脱色注意 ③拭取工法 ④熱反・複層等の特殊ガラス不可

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

リストン 共栄 検索

URL リストン.com

